

RETRO FORMULA

20W50

Всесезонное масло с легкими моющими присадками изготовлено из парафиновых базовых масел и избранных добавок. Оно обеспечивает хорошую защиту от окисления и коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло может использоваться в малонагруженных дизельных двигателях без наддува и 4-тактных бензиновых двигателях, если требуется масло класса API SD.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

| | | | |
|------|--------------|-----|--------------|
| API | SD/CC | MIL | MIL-L-2104 B |
| FORD | WSS-M2C101-B | | |

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Единица | Средний результат |
|---|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.887 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 155 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 18 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | | 129 |
| B.N. (методика с использованием HClO ₄) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 3.9 |
| Температура текучести | ASTM D6892 | °C | -24 |
| Вязкость CCS при -15 °C | ASTM D5293 | mPa.s | 8400 |
| Сульфатная зола | ASTM D874 | Mass % | 0.7 |
| Температура вспышки COC | ASTM D92 | °C | 235 |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®